



Caractéristiques Ledvance LED  
Streetlight Urban Lantern Aluminium  
Black 29W 3945lm 165X65D - 830-840  
CCT | IP66 - Asymmetrical

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 251025                                               |
| EAN                          | 4099854246784                                        |
| Marque                       | Ledvance                                             |
| Nom du fabricant             | URBAN LANTERN ASYMMETRIC 29W ASYM PS 830-840 IP66 BK |
| Garantie Totale              | 5 ans                                                |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                                               |

## Informations techniques

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                        |
| Tension (V)                       | 220-240                            |
| Dimmable                          | Non                                |
| Lumen per watt                    | 136                                |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 165x65                             |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid   |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                              |
| Couleur Claire                    | Blanc                              |
| Options de couleur                | CCT                                |
| Facteur de puissance              | >0.90                              |

## Informations de l'appareil

---

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Montage                       | Post top           |
| Connexion du Luminaire        | Autre              |
| Couverture Optique            | PC (Polycarbonate) |
| Distribution Lumineuse        | Asymétrique        |
| Indice de Protection          | IP66               |
| Protection Impacts            | IK10               |
| Température de Fonctionnement | -30 to +50         |
| Couleur du Luminaire          | Noir               |
| Logement                      | Aluminium          |
| Couleur du boîtier            | Noir               |
| Eclairage de Secours          | Non                |

## Dimensions

---

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 417 |
| Diamètre (mm) | 395 |

## Informations du capteur

---

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|