



Caractéristiques Ledvance Downlight  
LED Comfort Aluminium Blanc 30W  
3600lm 55D - 930-940 CCT | 215mm -  
Diamètre 200mm - IP44 - Meilleur  
Rendu Des Couleurs - UGR<19 - Zigbee  
Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Réf.                         | 257985                                  |
| EAN                          | 4099854620416                           |
| Marque                       | Ledvance                                |
| Nom du fabricant             | DL CMFT ZB D200 P 30W 93040 U19 WT LEDV |
| Garantie Totale              | 5 ans                                   |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                                  |

## Informations techniques

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Eclairage de Secours        | Non                                  |
| Inclinable                  | Non                                  |
| Technologie                 | LED Intégré                          |
| Ecosystem Compatibility     | Ledvance Direct Easy, Vivares Zigbee |
| Lighting Control            | Zigbee                               |
| Tension (V)                 | 220-240                              |
| Dimmable                    | Oui, Zigbee                          |
| Lumen per watt              | 120                                  |
| Angle de Diffusion (degrés) | 55                                   |
| Code Couleur                | 930 Blanc Chaud, 940 Blanc Froid     |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid   |

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99          |
| Couleur Claire                    | Blanc          |
| Options de couleur                | Couleur unique |
| Facteur de puissance              | >0.90          |
| UGR                               | < 30           |
| Couverture Optique                | Opale          |

## Informations de l'appareil

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Montage               | Encastré  |
| Place nécessaire (mm) | 200       |
| Indice de Protection  | IP44      |
| Protection Impacts    | IK03      |
| Logement              | Aluminium |
| Couleur du Luminaire  | Blanc     |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 117 |
| Diamètre (mm) | 215 |
| Largeur (mm)  | 215 |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|